

Настройки интеграции с Active Directory

Настройки подключения

Сервер	Сервер LDAP (IP адрес или имя)
Порт	Порт сервера LDAP 389, LDAPs 636 или кастомный
Домен	Домен LDAP сервера (example.com)
SSL/TLS	Использовать SSL подключение
Пользователь (Bind DN)	Пользователь, под которым будет происходить подключение к LDAP серверу
Пароль	Пароль пользователя
База поиска (Base DN)	База поиска для пользователей в формате LDAP (OU=Бухгалтерия, DC=example, DC=com)

Настройки синхронизации

Отбор пользователей	Отбор пользователей по LDAP-фильтру
Загружать группы	Будут загружены группы пользователей
База поиска (Base DN)	База поиска групп
Отбор групп	Отбор групп по LDAP-фильтру
Загружать должности	Будут загружены должности пользователей. Атрибут title пользователей в AD будут загружены в Teachbase в виде групп пользователей

Соответствие атрибутов

Login (Email)	userPrincipalName – атрибут пользователя AD будет использоваться в качестве идентификатора в Teachbase
Name (Имя)	Атрибут пользователя AD, который будет использоваться в качестве имени пользователя в Teachbase. Обычно это <i>givenName</i>
LastName (Фамилия)	Атрибут пользователя AD, который будет использоваться в качестве фамилии пользователя в Teachbase. Обычно это <i>sn</i>
Group Name (Имя группы)	Атрибут группы AD, который будет использоваться в качестве имени группы в Teachbase. По умолчанию <i>cn</i>

Назначение ролей

Назначать роли	При загрузке пользователя в Teachbase, ему будет назначена роль. Если данный флаг выключен пользователю будет назначена роль <i>Слушатель</i>
Роль по-умолчанию	Роль, которая будет назначена всем пользователям Teachbase при загрузке
Слушатель	
Специалист	Данные роли будут назначена пользователям, удовлетворяющих LDAP-фильтрам, в противном случае будет назначена роль по умолчанию
Наставник	
Менеджер	